

Прожектор светодиодный СДО PFL- 30W RGB-RC BL (New) IP65 Jazzway

Код для заказа: **5064188** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	30
Влагозащищенность, IP	IP65
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	50000
Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL-RGB предназначены для архитектурного и декоративного освещения фасадов зданий, сооружений, парков, площадей, рекламных объектов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,22
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	3
Высота, мм	105
Диапазон рабочего напряжения, В	180-260
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	128
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08
Класс энергоэффективности	A

Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	72
Коэффициент мощности, не менее	0,97
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Потребляемый ток, А	0,13
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	-
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Цвет свечения	RGB
Ширина, мм	60
Цвет корпуса	черный

