

Прожектор светодиодный СДО PFL LV 20W DC12-48V/AC12-48V 6500K IP65 Jazzway

Код для заказа: 5068490 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	1800
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Входное напряжение, В	12-48
Номинальное напряжение, В	12-48
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL LV пониженного нгапряжения предназначены для работы:

- В местах с высокой опасностью поражения людей электрическим током, где запрещено устанавливать устройства освещения с напряжением выше 48В: смотровые ямы, тоннели;
- В сетях аварийного освещения, в местах концентрации людей;
- На объектах с альтернативными источниками электроснабжения (солнечные батареи, ветрогенераторы, гидрогенераторы и пр.).

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	110
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,18
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	3
Высота, мм	96
Диапазон рабочего напряжения, В	12-48
Диапазон рабочих температур, С	-40...+45
Длина, мм	122
Класс защиты от поражения эл. током	III
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK04

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	24
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Сечение провода, мм ²	2x1,0
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	-
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	26
Цвет корпуса	черный

