

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РНВ 06 PRO-5 150W 5000K 60° IP65 Jazzway

Код для заказа: 5064058 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	150
Световой поток, лм	27000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Угол светораспределения, °	60

ОПИСАНИЕ

Светильники РНВ 06 PRO-5 предназначены для освещения различных объектов, включая торговые и выставочные площади, промышленные и складские помещения, производственные комплексы, ангары и другие пространства с большими высотами монтажа. Благодаря широкому диапазону рабочего напряжения, светильники РНВ 06 PRO-5 гарантированно остается в рабочем состоянии даже при резких изменениях электрических показателей, что значительно увеличивает его надежность и долговечность. Конструкция выполнена из высококачественного литого алюминия, что обеспечивает отличную теплоотдачу. Это предотвращает нагревание устройства и способствует увеличению срока его службы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	1,85
Внешний диаметр, мм	286
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	8-16
Высота, мм	105
Диапазон рабочего напряжения, В	100-265
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина провода, м	0,3
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK06

Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	486
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Пусковой ток, А	100
Сечение провода, мм ²	3x1,0
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Г (глубокая)
Тип монтажа	подвесной
Цвет корпуса	черный

