Аксессуар 3P PTR 2M-WH шинопровод белый 2м Jazzway

Код для заказа: **5062832** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP20**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Материал корпуса	**алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**40**
Диапазон рабочих температур, С	**-20...+55**
Длина, мм	**40**

ОПИСАНИЕ

Трехфазный шинопровод PTR для подключения трековых прожекторов, рассчитан для работы от сети переменного тока ~180-265В/50-60Гц. Основой трехфазного (3 фазы, ноль, земля) шинопровода является алюминиевый профиль. Материал токовых проводов (токоведущих каналов) - медь. Шинопровод предназначен для установки внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура -20°С, верхняя +55°С. Трехфазный шинопровод имеет степень защиты IP20. Шинопровод может крепиться несколькими способами: накладной монтаж, подвесной монтаж.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.7 МБ	**скачать**
Паспорт · 1.1 МБ	**скачать**
КСС · 10.3 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения эл. током	**I**	Тип монтажа	**накладной; подвесной**
Максимальный ток, мА	**15**	Ширина, мм	**2005**
Температура хранения, С	**-50...+50**	Цвет корпуса	**белый**

