

Аксессуар 3P PTR 2М-WN шинопровод белый 2м Jazzway

Код для заказа: **5062832** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	40
Диапазон рабочих температур, С	-20...+55
Длина, мм	40

ОПИСАНИЕ

Трехфазный шинопровод PTR для подключения трековых прожекторов, рассчитан для работы от сети переменного тока ~180-265В/50-60Гц. Основой трехфазного (3 фазы, ноль, земля) шинопровода является алюминиевый профиль. Материал токовых проводов (токоведущих каналов) - медь. Шинопровод предназначен для установки внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура -20°С, верхняя +55°С. Трехфазный шинопровод имеет степень защиты IP20. Шинопровод может крепиться несколькими способами: накладной монтаж, подвесной монтаж.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения эл. током	I	Тип монтажа	накладной; подвесной
Максимальный ток, мА	15	Ширина, мм	2005
Температура хранения, С	-50...+50	Цвет корпуса	белый

