

Светильник трековый светодиодный ЗР PTR 7040 40W 4000K 36° BL IP40 Jazzway

Код для заказа: 5062771 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	40
Световой поток, лм	4400
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	90
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	50000

ОПИСАНИЕ

Прожектор светодиодный серии PTR 70 предназначен для акцентного освещения в жилых, общественных и торговых помещениях. Прожектор рассчитан для работы от сети переменного тока ~180-265В/50-60Гц. В прожекторе в качестве источника света используются светодиоды COB. Тип подключения к сети – на трехфазный шинопровод. Прожектор производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-6 9, предназначен для использования внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура -20°С, верхняя +55°С. Прожектор соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	COB
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	170
Диаметр, мм	105
Диапазон рабочих температур, С	-20...+55
Длина, мм	115
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A++

Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	1
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	К (концентрированная)
Тип монтажа	на шинопровод
Ширина, мм	160
Цвет корпуса	черный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

