

# Светильник трековый светодиодный ЗР PTR 7030 30W 4000K 36° WH IP40 Jazzway

Код для заказа: 5062757 · Гарантия: 5 лет



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |       |
|---------------------------|-------|
| Мощность, Вт              | 30    |
| Световой поток, лм        | 3300  |
| Цветовая температура, К   | 4000  |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 90    |
| Влагозащищенность, IP     | IP40  |
| Номинальное напряжение, В | 230   |
| Напряжение питания, В     | 230   |
| Срок службы, часов        | 50000 |

## ОПИСАНИЕ

Прожектор светодиодный серии PTR 70 предназначен для акцентного освещения в жилых, общественных и торговых помещениях. Прожектор рассчитан для работы от сети переменного тока ~180-265В/50-60Гц. В прожекторе в качестве источника света используются светодиоды COB. Тип подключения к сети – на трехфазный шинопровод. Прожектор производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-6 9, предназначен для использования внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура -20°С, верхняя +55°С. Прожектор соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |         |
|----------|---------|
| Листовка | скачать |
| Паспорт  | скачать |
| КСС      | скачать |

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Источник света (тип светодиодов)    | COB               |
| Материал корпуса                    | алюминий          |
| Входная частота, Гц                 | 50-60             |
| Высота, мм                          | 170               |
| Диаметр, мм                         | 100               |
| Диапазон рабочих температур, С      | -20...+55         |
| Длина, мм                           | 105               |
| Класс защиты от поражения эл. током | II                |
| Класс светораспределения            | П (прямого света) |
| Класс энергоэффективности           | A++               |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Климатическое исполнение          | УХЛ4                  |
| Кол-во светодиодов, шт            | 1                     |
| Коэффициент мощности, не менее    | 0,95                  |
| Коэффициент пульсации не более, % | 5                     |
| Материал рассеивателя             | поликарбонат          |
| Температура хранения, С           | -50...+50             |
| Тип КСС                           | К (концентрированная) |
| Тип монтажа                       | на шинопровод         |
| Ширина, мм                        | 160                   |
| Цвет корпуса                      | белый                 |

