

Аксессуар к светильнику PPB-Module 40w 6500K D250mm IP20 Jazzway

Код для заказа: **5065000** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	40
Световой поток, лм	3600
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Светодиодный модуль с драйвером (далее Модуль) предназначен для замены ламп накаливания, компактных люминесцентных ламп и светодиодных источников света в светильниках, конструкция которых имеет металлическое основание, а также может применяться в качестве самостоятельного источника освещения. Высокоэффективные светодиоды в сочетании с рассеивающими линзами создают равномерный световой поток. Модуль оснащен встроенным устройством управления (драйвером) и может подключаться к сети электропитания без использования дополнительных устройств.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	26
Диаметр, см	25
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Длина, мм	257
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	36
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	257

