

Светильник трековый светодиодный ЗР PTR 7030 30W 4000K 36° BL IP40 Jazzway

Код для заказа: 5062542 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	30
Световой поток, лм	3300
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	90
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	50000

ОПИСАНИЕ

Прожектор светодиодный серии PTR 70 предназначен для акцентного освещения в жилых, общественных и торговых помещениях. Прожектор рассчитан для работы от сети переменного тока ~180-265В/50-60Гц. В прожекторе в качестве источника света используются светодиоды COB. Тип подключения к сети – на трехфазный шинопровод. Прожектор производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-6 9, предназначен для использования внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура -20°С, верхняя +55°С. Прожектор соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	COB	Климатическое исполнение	УХЛ4
Материал корпуса	алюминий	Кол-во светодиодов, шт	1
Входная частота, Гц	50-60	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Высота, мм	170	Коэффициент пульсации не более, %	5
Диаметр, мм	100	Материал рассеивателя	поликарбонат
Диапазон рабочих температур, С	-20...+55	Температура хранения, С	-50...+50
Длина, мм	105	Тип КСС	К (концентрированная)
Класс защиты от поражения эл. током	II	Тип монтажа	на шинопровод
Класс светораспределения	П (прямого света)	Ширина, мм	160
Класс энергоэффективности	A++	Цвет корпуса	черный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

