

Светильник консольный ДКУ PSL 09 100W 5000K GR IP65

Jazzway

Код для заказа: **5064119** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	100
Световой поток, лм	10000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	70
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	35000

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник серии PSL 09 разработан для профессионального наружного освещения. Предназначен для дорог с умеренным движением, пешеходных зон, площадей, дворов, парков и других общественных пространств, парковок и территорий, прилегающих к торговым комплексам.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	75/130
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	1,10
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	6-10
Высота, мм	75
Диапазон рабочего напряжения, В	185-265
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина провода, м	0,3
Длина, мм	633
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	112
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал линзового модуля	поликарбонат
Посадочный диаметр Ø, мм	60
Потребляемый ток, А	0,39
Сечение провода, мм ²	3x1,0
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	консольный
Тип монтажа	консольный
Ширина, мм	115
Цвет корпуса	темно-серый

