

# Светильник архитектурный светодиодный PWW 20W 20° 6500K GR IP65 Jazzway

Код для заказа: **5066038** · Гарантия: **3 года**



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |       |
|---------------------------|-------|
| Мощность, Вт              | 20    |
| Световой поток, лм        | 2000  |
| Цветовая температура, К   | 6500  |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80    |
| Влагозащищенность, IP     | IP65  |
| Номинальное напряжение, В | 230   |
| Напряжение питания, В     | 230   |
| Срок службы, часов        | 30000 |

## ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный серии PWW предназначен для фасадного и декоративного освещения общественных, производственных и административных зданий и сооружений, подсветки мостов, стадионов, освещения витрин, рекламных щитов, рекламных плакатов на стенах зданий, памятников, скульптур, элементов ландшафта и т.д. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~85-265В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды холодного и теплого белого свечения. Светильник производится в климатическом исполнении У1, нижняя пороговая рабочая температура -35°С, верхняя +45°С. Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током, ударопрочность IK06. Св...

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |
| КСС      | <a href="#">скачать</a> |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Источник света (тип светодиодов)    | <b>COB</b>               |
| Материал корпуса                    | <b>алюминий</b>          |
| Входная частота, Гц                 | <b>50-60</b>             |
| Высота, мм                          | <b>180</b>               |
| Диаметр, мм                         | <b>110</b>               |
| Диапазон рабочих температур, С      | <b>-35...+50</b>         |
| Длина, мм                           | <b>130</b>               |
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>I</b>                 |
| Класс светораспределения            | <b>П (прямого света)</b> |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Класс энергоэффективности      | <b>A+</b>                |
| Климатическое исполнение       | <b>У1</b>                |
| Кол-во светодиодов, шт         | <b>1</b>                 |
| Коэффициент мощности, не менее | <b>0,5</b>               |
| Материал рассеивателя          | <b>закаленное стекло</b> |
| Температура хранения, С        | <b>-50...+50</b>         |
| Тип монтажа                    | <b>накладной</b>         |
| Ширина, мм                     | <b>130</b>               |
| Цвет корпуса                   | <b>серый</b>             |

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · [jazz-way.com](http://jazz-way.com)

