

Прожектор светодиодный СДО PFL- 20W RGB-RC BL (New) IP65

Jazzway

Код для заказа: **5064157** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	20
Влагозащищенность, IP	IP65
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	50000
Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835

ОПИСАНИЕ

Прожекторы светодиодные PFL-RGB предназначены для создания архитектурного и декоративного освещения фасадов зданий, сооружений, парков, площадей и рекламных объектов, а также для других художественных инсталляций.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,13
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	3
Высота, мм	83
Диапазон рабочего напряжения, В	180-260
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	100
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08
Класс энергоэффективности	A

Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	36
Коэффициент мощности, не менее	0,97
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Потребляемый ток, А	0,08
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	-
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Цвет свечения	RGB
Ширина, мм	21
Цвет корпуса	черный

