Светильник светодиодный ЖКХ PBH - PC6 18W 4000K WHITE 3года IP65 Jazzway

Код для заказа: **5067110** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**18**
Световой поток, лм	**1500**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**40000**

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодный PBH-PC6 разработан для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. Возможно, использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.5 МБ	**скачать**
Паспорт · 297.9 КБ	**скачать**
КСС · 31.3 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**110**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**поликарбонат**
Вес, кг	**0,7**
Внутренний диаметр, мм	**241**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**77**
Диаметр, мм	**241**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-253**
Диапазон рабочих температур, С	**-20…+55**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK06**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Кол-во светодиодов, шт	**42**
Коэффициент мощности, не менее	**0,7**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**опаловый поликарбонат**
Наличие USB-портов	**Нет**
Потребляемый ток, А	**0,05**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**накладной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Цвет корпуса	**белый**