

Светильник архитектурный под лампу PWL 11590 GX53-1 BL 230V IP65 Jazzway

Код для заказа: 5065109 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP65
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	125
Диаметр, мм	90

ОПИСАНИЕ

Светильник серии PWL (далее – светильник) предназначен для фасадного освещения общественных, административных и жилых зданий; загородных домов; приусадебных участков; памятников архитектуры, колонных элементов; уличных вывесок, рекламных плакатов и иных объектов. Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~230В/50-60Гц. Светильник производится в 2-х модификациях: односторонний и двусторонний. Светильник производится в климатическом исполнении У1. Преимущества: Светильник изготовлен из высококачественных материалов и комплектующих элементов. Светильник подходит для диммируемых ламп.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
--------------------------------	------------------

Длина, мм	95
-----------	-----------

Класс защиты от поражения эл. током	I
-------------------------------------	----------

Климатическое исполнение	У1
--------------------------	-----------

Максимальная мощность, Вт	20
---------------------------	-----------

Материал рассеивателя	стекло
-----------------------	---------------

Температура хранения, С	-50...+50
-------------------------	------------------

Тип монтажа	накладной
-------------	------------------

Ширина, мм	150
------------	------------

Цвет корпуса	черный
--------------	---------------

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

