

Фотореле PMS PR 602 5000Вт WH IP44 Jazzway

Код для заказа: **5017306** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	0,65
Влагозащищенность, IP	IP44
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Материал корпуса	поликарбонат
Входная частота, Гц	50-60
Диаметр, мм	79
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40

ОПИСАНИЕ

Фотореле серии PMS PR предназначены для автоматического включения и отключения внутреннего и уличного освещения (подсветка витрин, световой рекламы, производственных территорий, подъездов, фасадов зданий, дворовых территорий, автостоянок, парков, садов и др.) в зависимости от уровня освещенности. При снижении уровня освещенности ниже порогового значения происходит срабатывание фотореле и подача питания. При увеличении уровня освещенности выше определенной величины, подача питания прекращается. Включение и выключение реле происходит с небольшой временной выдержкой – порядка 30 с. На кратковременное изменение условий освещенности, например, при освещении фарами автомобиля на несколько секунд,...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения эл. током **II**

Климатическое исполнение **УЗ**

Максимальная мощность, Вт **5000**

Температура хранения, С **-50...+50**

Тип монтажа **накладной**

Цвет корпуса **белый**

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

