

Светильник парковый ДТУ PGL 02 60w 3000K IP65 GR AC100-270V (парковый) (5лет гар.) Jazzway

Код для заказа: 5023680 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	60
Световой поток, лм	6600
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	50000

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные парковые PGL 02 предназначены для освещения парков, скверов, аллей, пешеходных дорожек, дворов, садовых участков, автостоянок и территорий возле торговых и общественных зданий. Обеспечивают комфортное и равномерное освещение в темное время суток..

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD3030
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	8,5
Внешний диаметр, мм	450
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	4-6
Высота, мм	717
Диаметр, см	45
Диапазон рабочего напряжения, В	100-277
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина, мм	578
Класс защиты от поражения эл. током	I

Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	96
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Посадочный диаметр Ø, мм	80
Потребляемый ток, А	0,25
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Ш (широкая)
Тип монтажа	венчающий
Цвет корпуса	темно-серый

