

# Светильник светодиодный декоративный PPB Pulsar 32w 4000K IP20 D320\*60 Jazzway

Код для заказа: 5024748 · Гарантия: 2 года



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |       |
|---------------------------|-------|
| Мощность, Вт              | 32    |
| Световой поток, лм        | 2450  |
| Цветовая температура, К   | 4000  |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80    |
| Влагозащищенность, IP     | IP20  |
| Номинальное напряжение, В | 230   |
| Напряжение питания, В     | 230   |
| Срок службы, часов        | 25000 |

## ОПИСАНИЕ

Светильники PPB крепятся непосредственно на опорную поверхность. Способ крепления накладной. Крепеж входит в комплект поставки. Плафоны светильников украшены декоративными принтами. Металлический корпус, плафон из ПВХ. Встроенный драйвер входит в комплект поставки. Светильники не диммируются.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Листовка · 2.1 МБ  | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт · 145.5 КБ | <a href="#">скачать</a> |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Источник света (тип светодиодов)    | <b>SMD2835</b>           |
| Материал корпуса                    | <b>сталь</b>             |
| Входная частота, Гц                 | <b>50-60</b>             |
| Диаметр, см                         | <b>32</b>                |
| Диапазон рабочих температур, С      | <b>+1...+40</b>          |
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>I</b>                 |
| Класс светораспределения            | <b>П (прямого света)</b> |
| Класс энергоэффективности           | <b>A+</b>                |
| Климатическое исполнение            | <b>УХЛ4</b>              |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Кол-во светодиодов, шт            | <b>24</b>              |
| Коэффициент мощности, не менее    | <b>0,5</b>             |
| Коэффициент пульсации не более, % | <b>5</b>               |
| Материал рассеивателя             | <b>поливинилхлорид</b> |
| Температура хранения, С           | <b>-50...+50</b>       |
| Тип КСС                           | <b>Д (косинусная)</b>  |
| Тип монтажа                       | <b>накладной</b>       |
| Цвет корпуса                      | <b>белый</b>           |

