# Светильник светодиодный декоративный PPB Pulsar 32w 4000K IP20 D320*60 Jazzway

Код для заказа: **5024748** · Гарантия: **2 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **32** |
| Световой поток, лм | **2450** |
| Цветовая температура, K | **4000** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **80** |
| Влагозащищенность, IP | **IP20** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Напряжение питания, В | **230** |
| Срок службы, часов | **25000** |

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Листовка · 2.1 МБ | **скачать** |
| Паспорт · 145.5 КБ | **скачать** |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Угол светораспределения, ° | **160** |
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD2835** |
| Материал корпуса | **сталь** |
| Вес, кг | **0,33** |
| Внешний диаметр, мм | **320** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Высота, мм | **60** |
| Диаметр, см | **32** |
| Диапазон рабочего напряжения, В | **185-265** |
| Диапазон рабочих температур, С | **+1…+40** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **I** |
| Класс светораспределения | **П (прямого света)** |
| Класс энергоэффективности | **A+** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ4** |
| Кол-во светодиодов, шт | **24** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,5** |
| Коэффициент пульсации не более, % | **5** |
| Материал рассеивателя | **поливинилхлорид** |
| Потребляемый ток, А | **0,07** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип КСС | **Д (косинусная)** |
| Тип монтажа | **накладной** |
| Цвет корпуса | **белый** |