

# Светильник светодиодный декоративный PPB Scandic-S 24w 4000K GR/W с деревянной планкой IP20 315\*315\*55 Jazzway

Код для заказа: 5037359 · Гарантия: 2 года



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |       |
|---------------------------|-------|
| Мощность, Вт              | 24    |
| Световой поток, лм        | 2000  |
| Цветовая температура, К   | 4000  |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80    |
| Влагозащищенность, IP     | IP20  |
| Номинальное напряжение, В | 230   |
| Напряжение питания, В     | 230   |
| Срок службы, часов        | 25000 |

## ОПИСАНИЕ

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов  
РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ Мягкий рассеянный свет ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА Ra>80,  
пульсация

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |         |
|----------|---------|
| Листовка | скачать |
| Паспорт  | скачать |

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Источник света (тип светодиодов)    | SMD2835           |
| Материал корпуса                    | сталь             |
| Входная частота, Гц                 | 50-60             |
| Диапазон рабочих температур, С      | +1...+40          |
| Класс защиты от поражения эл. током | I                 |
| Класс светораспределения            | П (прямого света) |
| Класс энергоэффективности           | A+                |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Климатическое исполнение          | УХЛ4           |
| Коэффициент пульсации не более, % | 5              |
| Материал рассеивателя             | полипропилен   |
| Температура хранения, С           | -50...+50      |
| Тип КСС                           | Д (косинусная) |
| Тип монтажа                       | накладной      |
| Цвет корпуса                      | серый          |

