

Светильник светодиодный декоративный PPB Scandic-R 24w 4000K WH/W с деревянной планкой IP20 D310*50 Jazzway

Код для заказа: 5036932 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	24
Световой поток, лм	2000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов
РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ Мягкий рассеянный свет ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА Ra>80,
пульсация

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Диаметр, см	31
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	полипропилен
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Цвет корпуса	белый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

