Светильник светодиодный декоративный PPB Scandic-R 24w 4000K WH IP20 D300*50 Jazzway

Код для заказа: **5036802** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**24**
Световой поток, лм	**2000**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP20**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**25000**

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.5 МБ	**скачать**
Паспорт · 225.2 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**сталь**
Вес, кг	**0,56**
Внешний диаметр, мм	**300**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**50**
Диаметр отверстия бокса, мм	**99**
Диаметр, см	**30**
Диапазон рабочего напряжения, В	**170-265**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+40**
Длительность пусковых токов	**99**
Заряжаемые аккумуляторы	**-**
Изоляция	**-**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**-**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал изолятора	**-**
Материал линзового модуля	**-**
Материал оболочки	**-**
Материал рассеивателя	**полипропилен**
Потребляемый ток, А	**0,05**
Пусковой ток, А	**99**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип крышки	**-**
Тип монтажа	**накладной**
Типоразмер	**-**
Ток заряда	**99**
Ток заряда 9V	**99**
Ток заряда AA, AAA, C, D	**99**
Ток нагрузки, А	**99**
Ток, А	**99**
Угол действия датчика, °	**99**
Установочные размеры, мм	**-**
Фотонный поток, мкмоль/с	**99**
Цвет изолятора	**-**
Цвет крышки	**-**
Электр. прочность (напряжение пробоя)	**99**
Цвет корпуса	**белый**

