

Светильник светодиодный декоративный PPB Scandic-R 24w 4000K WH IP20 D300*50 Jazzway

Код для заказа: 5036802 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	24
Световой поток, лм	2000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов
РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ Мягкий рассеянный свет ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА Ra>80,
пульсация

ДОКУМЕНТАЦИЯ	
Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	-
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Диаметр отверстия бокса, мм	99
Диаметр, см	30
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Диммируется	-
Длительность пусковых токов	99
Заряжаемые аккумуляторы	-
Изоляция	-
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	-
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал изолятора	-
Материал линзового модуля	-
Материал оболочки	-
Материал патрона	-

Материал рассеивателя	полипропилен
Потребляемый ток, А	99
Пусковой ток, А	99
Температура хранения, С	-50...+50
Тип крышки	-
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Типоразмер	-
Ток заряда	99
Ток заряда 9V	99
Ток заряда AA, AAA, C, D	99
Ток нагрузки, А	99
Ток, А	99
Угол действия датчика, °	99
Установочные размеры, мм	-
Фотонный поток, мкмоль/с	99
Цвет изолятора	-
Цвет крышки	-
Электр. прочность (напряжение пробоя)	99
Цвет корпуса	белый

