

Светильник светодиодный декоративный PPB Scandic-R 72w DIM 3000-6500K WH/W с деревянной планкой IP20 D385*60 Jazzway

Код для заказа: **5036970** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	72
Световой поток, лм	5760
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835

ОПИСАНИЕ

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов
РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА И СВЕТОВОГО ПОТОКА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТ Ra>80, пульсация

ДОКУМЕНТАЦИЯ	
Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Диаметр, см	41
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	полипропилен
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Цвет корпуса	белый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

