Светильник светодиодный декоративный PPB Scandic-R 72w DIM 3000-6500K WH/W с деревянной планкой IP20 D385*60 Jazzway

Код для заказа: **5036970** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**72**
Световой поток, лм	**5760**
Цветовая температура, K	**3000-6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP20**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**25000**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.9 МБ	**скачать**
Паспорт · 225.2 КБ	**скачать**
КСС · 31.3 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**сталь**
Вес, кг	**1,15**
Внешний диаметр, мм	**410**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**50**
Диаметр, см	**41**
Диапазон рабочего напряжения, В	**170-265**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+40**
Диммируется	**Да**

Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**полипропилен**
Потребляемый ток, А	**0,16**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**накладной**
Цвет корпуса	**белый**