

Светильник светодиодный декоративный PPB Scandic-S 72w
DIM 3000-6500K GR/W с деревянной планкой IP20 420*420*50
Jazzway

Код для заказа: 5037397 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	72
Световой поток, лм	5760
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835

ОПИСАНИЕ

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов
РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА И СВЕТОВОГО ПОТОКА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА Ra>80, пульсация

ДОКУМЕНТАЦИЯ	
Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4

Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	полипропилен
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Цвет корпуса	серый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

