

Светильник трековый светодиодный PTR 0510 10w 3000K 24° BL (чёрный) IP40 Jazzway

Код для заказа: 5035393 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	10
Световой поток, лм	900
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra>	90
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 05 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи, что позволяет обеспечить естественную и точную передачу цветов освещаемых объектов. Используются для создания направленного и акцентного освещения внутри помещений. Светильники устанавливаются непосредственно на однофазную трековую систему, что позволяет удобно размещать и при необходимости перемещать световые приборы вдоль шинопровода. Направленный световой поток позволяет выделять отдельные зоны, предметы интерьера или экспозиционные объекты сохраняя естественное восприятие их цветов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	24
Источник света (тип светодиодов)	COB
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,19
Внешний диаметр, мм	92,5
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	152
Диаметр, мм	93
Диапазон рабочего напряжения, В	180-250
Диапазон рабочих температур, С	+1...+55
Диммируется	Нет
Длина, мм	76
Класс защиты от поражения эл. током	II

Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	1
Коэффициент мощности, не менее	0,6
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,03
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	К (концентрированная)
Тип монтажа	на шинопровод
Цвет рефлектора	серебристый
Цвет корпуса	черный

