

# Светильник трековый светодиодный PTR 0140-2 40w 4000K 24° WH (белый) IP40 Jazzway

Код для заказа: 5022775 · Гарантия: 2 года



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |       |
|---------------------------|-------|
| Мощность, Вт              | 40    |
| Световой поток, лм        | 3600  |
| Цветовая температура, К   | 4000  |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80    |
| Влагозащищенность, IP     | IP40  |
| Номинальное напряжение, В | 230   |
| Напряжение питания, В     | 230   |
| Срок службы, часов        | 30000 |

## ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 01-2 предназначены для установки на однофазный шинопровод, что позволяет удобно размещать и при необходимости перемещать световые приборы вдоль шинопровода. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи, что позволяет обеспечить естественную и точную передачу цветов освещаемых объектов. Используются для создания направленного и акцентного освещения внутри помещений. Направленный световой поток позволяет выделять отдельные зоны, предметы интерьера или экспозиционные объекты сохраняя естественное восприятие их цветов.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |         |
|----------|---------|
| Листовка | скачать |
| Паспорт  | скачать |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Угол светораспределения, °          | <b>24</b>       |
| Источник света (тип светодиодов)    | <b>COB</b>      |
| Материал корпуса                    | <b>алюминий</b> |
| Вес, кг                             | <b>0,54</b>     |
| Внешний диаметр, мм                 | <b>90</b>       |
| Входная частота, Гц                 | <b>50-60</b>    |
| Высота, мм                          | <b>255</b>      |
| Диаметр, мм                         | <b>90</b>       |
| Диапазон рабочего напряжения, В     | <b>180-250</b>  |
| Диапазон рабочих температур, С      | <b>+1...+55</b> |
| Диммируется                         | <b>Нет</b>      |
| Длина, мм                           | <b>144</b>      |
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>II</b>       |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Класс светораспределения          | <b>П (прямого света)</b>     |
| Класс энергоэффективности         | <b>A+</b>                    |
| Климатическое исполнение          | <b>УХЛ4</b>                  |
| Кол-во светодиодов, шт            | <b>1</b>                     |
| Коэффициент мощности, не менее    | <b>0,6</b>                   |
| Коэффициент пульсации не более, % | <b>5</b>                     |
| Материал рассеивателя             | <b>стекло</b>                |
| Потребляемый ток, А               | <b>0,1</b>                   |
| Температура хранения, С           | <b>-50...+50</b>             |
| Тип КСС                           | <b>К (концентрированная)</b> |
| Тип монтажа                       | <b>на шинопровод</b>         |
| Цвет рефлектора                   | <b>серебристый</b>           |
| Цвет корпуса                      | <b>белый</b>                 |

