

Светильник трековый светодиодный PTR 0715 15w 3000K 24° WH (белый) IP40 Jazzway

Код для заказа: 5018549 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	15
Световой поток, лм	1350
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Трековые светодиодные прожекторы PTR 07 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Применяются для общего и акцентного освещения в жилых и коммерческих помещениях. Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинопровода, что позволяет изменить направление света и уровень освещенности различных зон. Они прекрасно подойдут для торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и многих других объектов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	24
Источник света (тип светодиодов)	COB
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,21
Внешний диаметр, мм	60
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	184
Диаметр, мм	60
Диапазон рабочего напряжения, В	180-250
Диапазон рабочих температур, С	+1...+55
Диммируется	Нет
Длина, мм	115
Класс защиты от поражения эл. током	II

Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	1
Коэффициент мощности, не менее	0,6
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,04
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	К (концентрированная)
Тип монтажа	на шинопровод
Цвет рефлектора	серебристый
Цвет корпуса	белый

