Светильник трековый светодиодный PTR 0610 10w 3000K 24° WH (белый) IP40 Jazzway

Код для заказа: **5035690** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**10**
Световой поток, лм	**900**
Цветовая температура, K	**3000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Трековые светодиодные прожекторы PTR 06 разработаны для профессионального освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых пространств. Они прекрасно подойдут для торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и многих других объектов. Благодаря направленному световому потоку светильники позволяют выделить отдельные зоны, товары, элементы интерьера или экспозиции, создавая комфортную и выразительную световую среду.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 2.1 МБ **скачать**

Паспорт · 296.1 КБ **скачать**

КСС · 62.7 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**24**
Источник света (тип светодиодов)	**COB**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**0,13**
Внешний диаметр, мм	**50**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**200**
Диаметр, мм	**50**
Диапазон рабочего напряжения, В	**165-265**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+55**
Диммируется	**Нет**
Длина, мм	**150**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**1**
Коэффициент мощности, не менее	**0,6**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Потребляемый ток, А	**0,02**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**К (концентрированная)**
Тип монтажа	**на шинопровод**
Цвет рефлектора	**серебристый**
Цвет корпуса	**белый**