Светильник трековый светодиодный PTR 0530 30w 4000K 24° WH (белый) IP40 Jazzway

Код для заказа: **5010642** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**30**
Световой поток, лм	**3000**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 05 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи, что позволяет обеспечить естественную и точную передачу цветов освещаемых объектов. Используются для создания направленного и акцентного освещения внутри помещений. Светильники устанавливаются непосредственно на однофазную трековую систему, что позволяет удобно размещать и при необходимости перемещать световые приборы вдоль шинопровода. Направленный световой поток позволяет выделять отдельные зоны, предметы интерьера или экспозиционные объекты сохраняя естественное восприятие их цветов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 910.2 КБ	**скачать**
Паспорт · 135.8 КБ	**скачать**
КСС · 62.7 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**24**
Источник света (тип светодиодов)	**COB**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**0,39**
Внешний диаметр, мм	**92,5**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**152**
Диаметр, мм	**93**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-250**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+55**
Диммируется	**Нет**
Длина, мм	**106**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**1**
Коэффициент мощности, не менее	**0,6**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**полиметилметакрилат**
Потребляемый ток, А	**0,08**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**К (концентрированная)**
Тип монтажа	**на шинопровод**
Цвет рефлектора	**серебристый**
Цвет корпуса	**белый**