Светильник трековый светодиодный PTR 0728 ZOOM 28w 4000K 15-60° BL (чёрный) IP40 Jazzway

Код для заказа: **5030534** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**28**
Световой поток, лм	**2520**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**90**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 07 ZOOM предназначены для акцентного освещения коммерческих, бытовых и торговых помещений. Благодаря функции Zoom можно изменять угол светового пучка, адаптируя освещение под конкретную задачу — от широкого равномерного подсвечивания до узкого акцентного луча. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи, что позволяет обеспечить естественную и точную передачу цветов освещаемых объектов. Используются для создания направленного и акцентного освещения внутри помещений.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 361.5 КБ **скачать**

Паспорт · 316.1 КБ **скачать**

КСС · 123.3 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**15-60**
Источник света (тип светодиодов)	**COB**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**0,41**
Внешний диаметр, мм	**80**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**210**
Диаметр, мм	**80**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-250**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+55**
Диммируется	**Нет**
Длина, мм	**170**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**1**
Коэффициент мощности, не менее	**0,6**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Потребляемый ток, А	**0,073**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**К (концентрированная)**
Тип монтажа	**на шинопровод**
Цвет рефлектора	**серебристый**
Цвет корпуса	**черный**