

## Светильник трековый светодиодный PTR 1335 35w 4000K 24° WH/BL (бел+чёр реш) IP40 Jazzway

Код для заказа: **5022133** · Гарантия: **2 года**



### КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Мощность, Вт              | <b>35</b>    |
| Световой поток, лм        | <b>3240</b>  |
| Цветовая температура, К   | <b>4000</b>  |
| Индекс цветопередачи, Ra> | <b>80</b>    |
| Влагозащищенность, IP     | <b>IP40</b>  |
| Номинальное напряжение, В | <b>230</b>   |
| Напряжение питания, В     | <b>230</b>   |
| Срок службы, часов        | <b>30000</b> |

### ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 13 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Применяются для общего и акцентного освещения в жилых и коммерческих помещениях.

Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинопровода, что позволяет изменить направление света и уровень освещенности различных зон. Они прекрасно подойдут для торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и многих других объектов.

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Угол светораспределения, °          | <b>24</b>       |
| Источник света (тип светодиодов)    | <b>COB</b>      |
| Материал корпуса                    | <b>алюминий</b> |
| Вес, кг                             | <b>0,51</b>     |
| Внешний диаметр, мм                 | <b>91</b>       |
| Входная частота, Гц                 | <b>50-60</b>    |
| Высота, мм                          | <b>175</b>      |
| Диаметр, мм                         | <b>91</b>       |
| Диапазон рабочего напряжения, В     | <b>180-250</b>  |
| Диапазон рабочих температур, С      | <b>+1...+55</b> |
| Диммируется                         | <b>Нет</b>      |
| Длина, мм                           | <b>138</b>      |
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>II</b>       |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Класс светораспределения          | <b>П (прямого света)</b>     |
| Класс энергоэффективности         | <b>A+</b>                    |
| Климатическое исполнение          | <b>УХЛ4</b>                  |
| Кол-во светодиодов, шт            | <b>1</b>                     |
| Коэффициент мощности, не менее    | <b>0,6</b>                   |
| Коэффициент пульсации не более, % | <b>5</b>                     |
| Материал рассеивателя             | <b>стекло</b>                |
| Потребляемый ток, А               | <b>0,09</b>                  |
| Температура хранения, С           | <b>-50...+50</b>             |
| Тип КСС                           | <b>К (концентрированная)</b> |
| Тип монтажа                       | <b>на шинопровод</b>         |
| Цвет рефлектора                   | <b>серебристый</b>           |
| Цвет корпуса                      | <b>белый</b>                 |

