

Светильник трековый светодиодный PTR 2120R 20w 3000K 60° WH (белый) 270мм IP40 Jazzway

Код для заказа: 5035331 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	1540
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 21R предназначены для установки на однофазный шинопровод. Предназначенный для акцентного и комфортного освещения жилых, общественных и коммерческих помещений. Элегантный дизайн позволяет гармонично вписать светильник в современные интерьеры, а акцентное освещение позволяет выделить отдельные зоны, предметы интерьера и архитектурные элементы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	60
Источник света (тип светодиодов)	SMD3030
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,29
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	65
Диапазон рабочего напряжения, В	180-250
Диапазон рабочих температур, С	+1...+55
Диммируется	Нет
Длина, мм	280
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	24
Коэффициент мощности, не менее	0,6
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,05
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Г (глубокая)
Тип монтажа	на шинопровод
Цвет рефлектора	черный
Ширина, мм	35
Цвет корпуса	белый

