Светильник трековый светодиодный PTR 1935 35w 3000K 120° WH (белый) 600мм IP40 Jazzway

Код для заказа: **5035294** · Гарантия: **3 года**

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**35**
Световой поток, лм	**2500**
Цветовая температура, K	**3000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 19 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Светильник с опаловым рассеивателем, предназначены для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений. Опаловый рассеиватель обеспечивает мягкое распределение света и снижение слепящего эффекта. Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинопровода, что позволяет изменить направление света и уровень освещенности различных зон.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.9 МБ	**скачать**
Паспорт · 339 КБ	**скачать**
КСС · 7.7 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**0,39**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**40**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-250**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+55**
Диммируется	**Нет**
Длина, мм	**607**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**А**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**48**
Коэффициент мощности, не менее	**0,6**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Потребляемый ток, А	**0,09**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**на шинопровод**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Ширина, мм	**35**
Цвет корпуса	**белый**