

Светильник трековый светодиодный PTR 1835-R240 35w 4000K 120° WH (белый) IP40 Jazzway

Код для заказа: 5048294 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	35
Световой поток, лм	3240
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	85
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 18 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Светильник с опаловым рассеивателем, предназначены для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений. Опаловый рассеиватель обеспечивает мягкое распределение света и снижение слепящего эффекта. Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинопровода, что позволяет изменить направление света и уровень освещенности различных зон.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1 МБ	скачать
Паспорт · 1.2 МБ	скачать
КСС · 7.6 КБ	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	0,38
Внешний диаметр, мм	240
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	70
Диаметр, мм	240
Диапазон рабочего напряжения, В	180-250
Диапазон рабочих температур, С	+1...+55
Диммируется	Нет
Длина, мм	240
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	88
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	пластик
Наличие USB-портов	Нет
Потребляемый ток, А	0,13
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Г (глубокая)
Тип монтажа	на шинопровод
Тип рассеивателя	опаловый
Цвет корпуса	белый

