# Светильник трековый светодиодный PTR 2260R 1F2S 60w 3000K 60°,120°,60° BL (чёрный) 280mm IP40 Jazzway

Код для заказа: **5039551** · Гарантия: **2 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **60** |
| Световой поток, лм | **5100** |
| Цветовая температура, K | **3000** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **85** |
| Влагозащищенность, IP | **IP40** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Срок службы, часов | **30000** |
| Угол светораспределения, ° | **60,120,60** |

## ОПИСАНИЕ

Прожектор светодиодный PTR (далее прожектор) предназначен для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.). Прожектор рассчитан для работы от сети переменного тока ~180-250В/50-60Гц. В прожекторе в качестве источника света используются светодиоды SMD3030. Прожектор производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 , предназначен для установки внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°С, верхняя +55°С. Прожектор соответствует классу защиты II от поражения электрическим током. Преимущества: Прожектор имеет мгновенное включение, хорош…

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 442.1 КБ **скачать**

Паспорт · 200.1 КБ **скачать**

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD3030** |
| Материал корпуса | **алюминий** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Высота, мм | **65** |
| Диапазон рабочего напряжения, В | **180-250** |
| Диапазон рабочих температур, С | **+1…+55** |
| Диммируется | **Нет** |
| Длина, мм | **280** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **II** |
| Класс энергоэффективности | **A+** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ4** |

| | |
|---|---|
| Кол-во светодиодов, шт | **72** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,6** |
| Коэффициент пульсации не более, % | **5** |
| Материал рассеивателя | **поликарбонат** |
| Потребляемый ток, А | **0,16** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип КСС | **Г (глубокая)/Д (косинусная)** |
| Тип монтажа | **на шинопровод** |
| Цвет рефлектора | **серебристый** |
| Ширина, мм | **116** |
| Цвет корпуса | **черный** |