

Светильник трековый светодиодный PTR 2310 10w 3000K 30° BL (чёрный) 400мм на подвесе 1м IP40 Jazzway

Код для заказа: 5035355 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	10
Световой поток, лм	600
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	30000

ОПИСАНИЕ

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 23 предназначены для создания акцентного освещения в жилых и коммерческих помещениях, ресторанах, кафе, отелях, выставочных залах. Два способа монтажа: трековое крепление и потолочное крепление. Элегантный дизайн позволяет гармонично вписать светильник в современные интерьеры, а акцентное освещение позволяет выделить отдельные зоны, предметы интерьера.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	30
Источник света (тип светодиодов)	COB
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,67
Внешний диаметр, мм	75
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	1000
Диаметр, мм	75
Диапазон рабочего напряжения, В	180-250
Диапазон рабочих температур, С	+1...+55
Диммируется	Нет
Длина провода, м	1
Длина, мм	400
Класс защиты от поражения эл. током	II

Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A
Климатическое исполнение	УХЛ4
Кол-во светодиодов, шт	1
Коэффициент мощности, не менее	0,6
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,03
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	К (концентрированная)
Тип монтажа	на шинопровод
Цвет рефлектора	серебристый
Цвет корпуса	черный

