

# Светильник трековый светодиодный PTR 2296R 3S 96w 4000K 60° WH (белый) 540mm IP40 Jazzway

Код для заказа: 5039414 · Гарантия: 2 года



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |       |
|----------------------------|-------|
| Мощность, Вт               | 96    |
| Световой поток, лм         | 8160  |
| Цветовая температура, К    | 4000  |
| Индекс цветопередачи, Ra>  | 85    |
| Влагозащищенность, IP      | IP40  |
| Номинальное напряжение, В  | 230   |
| Срок службы, часов         | 30000 |
| Угол светораспределения, ° | 60    |

## ОПИСАНИЕ

Прожектор светодиодный линейный направленного света поворотный серии PTR (далее прожектор) предназначен для освещения коммерческих и бытовых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных павильонов, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, административно-хозяйственных помещений и т.д Прожектор рассчитан для работы от сети переменного тока ~220-240В/50-60Гц. В прожекторе в качестве источника света используются светодиоды SMD 3030. Прожектор производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, предназначен для использования внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°С, верхняя +55°С. Прожектор соответствует классу защиты II от поражения электрическим т...

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |         |
|----------|---------|
| Листовка | скачать |
| Паспорт  | скачать |
| КСС      | скачать |

**ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Источник света (тип светодиодов)    | <b>SMD3030</b>  |
| Материал корпуса                    | <b>алюминий</b> |
| Входная частота, Гц                 | <b>50-60</b>    |
| Высота, мм                          | <b>65</b>       |
| Диапазон рабочего напряжения, В     | <b>180-250</b>  |
| Диапазон рабочих температур, С      | <b>+1...+55</b> |
| Диммируется                         | <b>Нет</b>      |
| Длина, мм                           | <b>540</b>      |
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>II</b>       |
| Класс энергоэффективности           | <b>A+</b>       |
| Климатическое исполнение            | <b>УХЛ4</b>     |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Кол-во светодиодов, шт            | <b>108</b>           |
| Коэффициент мощности, не менее    | <b>0,6</b>           |
| Коэффициент пульсации не более, % | <b>5</b>             |
| Материал рассеивателя             | <b>поликарбонат</b>  |
| Потребляемый ток, А               | <b>0,25</b>          |
| Температура хранения, С           | <b>-50...+50</b>     |
| Тип КСС                           | <b>Г (глубокая)</b>  |
| Тип монтажа                       | <b>на шинопровод</b> |
| Цвет рефлектора                   | <b>серебристый</b>   |
| Ширина, мм                        | <b>116</b>           |
| Цвет корпуса                      | <b>белый</b>         |

