

Светильник трековый светодиодный PTR 2296R 1F2S 96w 4000K 60°,120°,60° WH (белый) 540mm IP40 Jazzway

Код для заказа: 5039452 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	96
Световой поток, лм	8160
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	85
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	60,120,60

ОПИСАНИЕ

Прожектор светодиодный PTR (далее прожектор) предназначен для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.). Прожектор рассчитан для работы от сети переменного тока ~180-250В/50-60Гц. В прожекторе в качестве источника света используются светодиоды SMD3030. Прожектор производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 , предназначен для установки внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°С, верхняя +55°С. Прожектор соответствует классу защиты II от поражения электрическим током. Преимущества: Прожектор имеет мгновенное включение, хорош...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD3030
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	65
Диапазон рабочего напряжения, В	180-250
Диапазон рабочих температур, С	+1...+55
Диммируется	Нет
Длина, мм	540
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4

Кол-во светодиодов, шт	108
Коэффициент мощности, не менее	0,6
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,25
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Г (глубокая)/Д (косинусная)
Тип монтажа	на шинопровод
Цвет рефлектора	серебристый
Ширина, мм	116
Цвет корпуса	белый

