Светильник трековый светодиодный PTR 2296R 3S 96w 4000K 60° BL (чёрный) 540mm IP40 Jazzway

Код для заказа: **5039391** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**96**
Световой поток, лм	**8160**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**85**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**
Угол светораспределения, °	**60**

ОПИСАНИЕ

Прожектор светодиодный PTR (далее прожектор) предназначен для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.). Прожектор рассчитан для работы от сети переменного тока ~180-250В/50-60Гц. В прожекторе в качестве источника света используются светодиоды SMD3030. Прожектор производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 , предназначен для установки внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°С, верхняя +55°С. Прожектор соответствует классу защиты II от поражения электрическим током. Преимущества: Прожектор имеет мгновенное включение, хорош…

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 454.5 КБ **скачать**

Паспорт · 200.1 КБ **скачать**

КСС · 62.6 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD3030**
Материал корпуса	**алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**65**
Диапазон рабочего напряжения, В	**180-250**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+55**
Диммируется	**Нет**
Длина, мм	**540**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**108**
Коэффициент мощности, не менее	**0,6**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Потребляемый ток, А	**0,25**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Г (глубокая)**
Тип монтажа	**на шинопровод**
Цвет рефлектора	**серебристый**
Ширина, мм	**116**
Цвет корпуса	**черный**