# Светильник трековый под лампу PTR 25 GU10 BL (чёрный) 230V IP20 Jazzway

Код для заказа: **5037939** · Гарантия: **2 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Влагозащищенность, IP | **IP20** |
| Входное напряжение, В | **230** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Напряжение питания, В | **230** |
| Материал корпуса | **сталь** |
| Вес, кг | **0,3** |
| Внешний диаметр, мм | **60** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |

## ОПИСАНИЕ

Трековые светильники PTR 25 под лампу с цоколем GU10 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Светильники устанавливаются непосредственно на однофазную трековую систему, что позволяет удобно размещать и при необходимости перемещать световые приборы вдоль шинопровода. Использование сменных ламп GU10 позволяет подобрать необходимую цветовую температуру, мощность и характеристики светового потока в зависимости от конкретных задач освещения.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 406.4 КБ **скачать**

Паспорт · 145 КБ **скачать**

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Высота, мм | **140** |
| Диаметр, мм | **55** |
| Диапазон рабочего напряжения, В | **198-253** |
| Диапазон рабочих температур, С | **+1…+55** |
| Диммируется | **Да** |
| Длина, мм | **95** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **II** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ4** |
| Максимальная мощность, Вт | **50** |
| Патрон | **GU10** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип монтажа | **на шинопровод** |
| Цвет корпуса | **черный** |