

Светильник трековый под лампу PTR 27 GU5.3 BL (чёрный) 230V IP20 Jazzway

Код для заказа: 5039148 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Материал корпуса	сталь
Вес, кг	0,3
Внешний диаметр, мм	60
Входная частота, Гц	50-60

ОПИСАНИЕ

Трековые светильники PTR 27 под лампу с цоколем GU5.3 предназначены для установки на однофазный шинопровод. Светильники устанавливаются непосредственно на однофазную трековую систему, что позволяет удобно размещать и при необходимости перемещать световые приборы вдоль шинопровода. Использование сменных ламп GU5.3 позволяет подобрать необходимую цветовую температуру, мощность и характеристики светового потока в зависимости от конкретных задач освещения.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 406.4 КБ	скачать
Паспорт · 113.5 КБ	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	140
Диаметр, мм	60
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	+1...+55
Диммируется	Да
Длина, мм	95
Класс защиты от поражения эл. током	II

Климатическое исполнение	УХЛ4
Максимальная мощность, Вт	50
Патрон	GU5.3
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	на шинопровод
Цвет корпуса	черный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

