


Аксессуар к шинопроводу PTR CF-WH Коннектор гибкий белый Jazzway

Код для заказа: **5014749**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,12
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	20

ОПИСАНИЕ

Шинопроводы используются для монтажа трековых светодиодных прожекторов PTR. Основой шинопровода является алюминиевый профиль, который крепится напрямую к потолку или подвешивается. С помощью коннекторов из шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации. Подключение трековой системы к сети переменного тока осуществляется с помощью сетевого коннектора. Сетевой коннектор и торцевая заглушка входят в комплект поставки шинопровода. Прожекторы крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника — адаптера, которым комплектуются все прожекторы PTR. Для шинопроводов PTR 3М-BL и PTR 3М-WH комплект торцевых элементов приобретается отдельно.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка

[скачать](#)

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм **288**

Ширина, мм **34**

Класс защиты от
поражения эл. током **I**

Цвет корпуса **белый**

Тип монтажа **накладной**

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

