

# Аксессуар к шинопроводу PTR CF-BL Коннектор гибкий чёрный Jazzway

Код для заказа: **5014732**



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |          |
|---------------------------|----------|
| Влагозащищенность, IP     | IP20     |
| Входное напряжение, В     | 230      |
| Номинальное напряжение, В | 230      |
| Напряжение питания, В     | 230      |
| Материал корпуса          | алюминий |
| Вес, кг                   | 0,12     |
| Входная частота, Гц       | 50-60    |
| Высота, мм                | 20       |

## ОПИСАНИЕ

Шинопроводы используются для монтажа трековых светодиодных прожекторов PTR. Основой шинопровода является алюминиевый профиль, который крепится напрямую к потолку или подвешивается. С помощью коннекторов из шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации. Подключение трековой системы к сети переменного тока осуществляется с помощью сетевого коннектора. Сетевой коннектор и торцевая заглушка входят в комплект поставки шинопровода. Прожекторы крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника — адаптера, которым комплектуются все прожекторы PTR. Для шинопроводов PTR 3М-BL и PTR 3М-WH комплект торцевых элементов приобретается отдельно.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка

[скачать](#)

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм **288**

Ширина, мм **34**

Класс защиты от  
поражения эл. током **I**

Цвет корпуса **черный**

Тип монтажа **накладной**

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · [jazz-way.com](http://jazz-way.com)

