

Блок питания (драйвер) PPS CVP 12012 12V1.00A=12w IP20 пластик Jazzway

Код для заказа: 1032447 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	12
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	100-240
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Материал корпуса	пластик
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	250-110

ОПИСАНИЕ

Блоки питания BSPS 12V предназначены для отдельного питания светодиодной ленты в системах внутреннего освещения. Выбор блока питания для конкретного применения зависит от номинального напряжения или тока работы светодиодов, общей потребляемой мощности и параметров напряжения питающей сети. Параметры напряжения сети должны находиться в рабочем диапазоне. Для стабильной работы необходимо оставлять запас по мощности примерно в 20%. Защита от перегрузок и скачков напряжения срабатывает при перегрузке свыше 120% от номинальной мощности. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочих параметров. Защита от перегрева — отключение происходит при температуре свыше 105°C. Автоматический перезапуск...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка

[скачать](#)

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение, В	12
Выходной ток, А	1
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Класс защиты от поражения эл. током	I

Кол-во выходных каналов, шт	1
Количество выходных каналов	1
Температура хранения, С	-40...+85

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

