

Аксессуар к шинопроводу PTR CX-GR Коннектор серый X -обр. Jazzway

Код для заказа: 5023901



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	0,1
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	20

ОПИСАНИЕ

Шинопроводы используются для монтажа трековых светодиодных прожекторов PTR. Основой шинопровода является алюминиевый профиль, который крепится напрямую к потолку или подвешивается. С помощью коннекторов из шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации. Подключение трековой системы к сети переменного тока осуществляется с помощью сетевого коннектора. Сетевой коннектор и торцевая заглушка входят в комплект поставки шинопровода. Прожекторы крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника — адаптера, которым комплектуются все прожекторы PTR. Для шинопроводов PTR 3М-BL и PTR 3М-WH комплект торцевых элементов приобретается отдельно.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка

[скачать](#)

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочего напряжения, В	230
---------------------------------	------------

Длина, мм	105
-----------	------------

Класс защиты от поражения эл. током	I
-------------------------------------	----------

Тип монтажа	накладной
-------------	------------------

Ширина, мм	105
------------	------------

Цвет корпуса	серый
--------------	--------------

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

