


Аксессуар к светильнику трековому PTR T1- BL (чёрный) Стационарное крепление Jazzway

Код для заказа: **5016804**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Материал корпуса	АБС-пластик
Вес, кг	0,03
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	20

ОПИСАНИЕ

Шинопроводы используются для монтажа трековых светодиодных прожекторов PTR. Основой шинопровода является алюминиевый профиль, который крепится напрямую к потолку или подвешивается. С помощью коннекторов из шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации. Подключение трековой системы к сети переменного тока осуществляется с помощью сетевого коннектора. Сетевой коннектор и торцевая заглушка входят в комплект поставки шинопровода. Прожекторы крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника — адаптера, которым комплектуются все прожекторы PTR. Для шинопроводов PTR 3М-BL и PTR 3М-WH комплект торцевых элементов приобретается отдельно.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочего напряжения, В	230
Длина, мм	87
Класс защиты от поражения эл. током	I
Максимальный ток, мА	1

Тип монтажа	накладной
Ширина, мм	54
Цвет корпуса	черный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

