

# Блок питания (драйвер) PPS CVP 12005 12V0.42A= 5w IP20 (12шт мин.отгрузка) Jazzway

Код для заказа: 1032423 · Гарантия: 3 года



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |         |
|---------------------------|---------|
| Мощность, Вт              | 5       |
| Влагозащищенность, IP     | IP20    |
| Входное напряжение, В     | 100-240 |
| Номинальное напряжение, В | 230     |
| Срок службы, часов        | 50000   |
| Материал корпуса          | пластик |
| Входная частота, Гц       | 50-60   |
| Входной ток, мА           | 130-70  |

## ОПИСАНИЕ

Блоки питания BSPS 12V предназначены для отдельного питания светодиодной ленты в системах внутреннего освещения. Выбор блока питания для конкретного применения зависит от номинального напряжения или тока работы светодиодов, общей потребляемой мощности и параметров напряжения питающей сети. Параметры напряжения сети должны находиться в рабочем диапазоне. Для стабильной работы необходимо оставлять запас по мощности примерно в 20%. Защита от перегрузок и скачков напряжения срабатывает при перегрузке свыше 120% от номинальной мощности. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочих параметров. Защита от перегрева — отключение происходит при температуре свыше 105°C. Автоматический перезапуск...

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка

[скачать](#)

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Выходное напряжение, В              | <b>12</b>        |
| Выходной ток, А                     | <b>0,42</b>      |
| Диапазон рабочих температур, С      | <b>-20...+40</b> |
| Класс защиты от поражения эл. током | <b>I</b>         |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Кол-во выходных каналов, шт | <b>1</b>         |
| Количество выходных каналов | <b>1</b>         |
| Температура хранения, С     | <b>-40...+85</b> |

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · [jazz-way.com](http://jazz-way.com)

