

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PWP-C3 СПЕС 1200 40w 4000K Ra90 IP65 (5лет.гар) Jazzway

Код для заказа: 5047495 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	40
Световой поток, лм	4800
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	90
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	40000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Светильник светодиодные PWP-C3-E1 предназначен для использования внутри общественных зданий, таких как торговые и выставочные залы, магазины, студии, мастерские, а также для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов. Кроме того, он идеально подходит для образовательных учреждений. Также возможно использование светильников для наружного освещения, при условии их установки под навесом.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	поликарбонат, алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	45
Диапазон рабочего напряжения, В	196-264
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина, мм	1200
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08
Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	УХЛ2

Кол-во светодиодов, шт	192
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,15
Сечение провода, мм ²	2x1,5
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	71
Цвет корпуса	белый

