Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PWP-C2 1200 CL 40w 6500K 3800Lm IP65 COMPACT Jazzway

Код для заказа: **5017184** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**40**
Световой поток, лм	**3800**
Цветовая температура, K	**6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**85**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**40000**
Угол светораспределения, °	**120**

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные серии PWP-C2 – идеальное решение для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги! Благодаря экономичному энергопотреблению, наши светильники обеспечат надежное освещение и длительный срок службы

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.5 МБ	**скачать**
Паспорт · 337.4 КБ	**скачать**
КСС · 31.7 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**поликарбонат**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**34**
Диапазон рабочего напряжения, В	**196-264**
Диапазон рабочих температур, С	**-20…+40**
Длина, мм	**1200**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK08**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Кол-во светодиодов, шт	**115**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Потребляемый ток, А	**0,16**
Сечение провода, мм2	**2x1,5**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**накладной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Ширина, мм	**46**
Цвет корпуса	**белый**